

WL290

Fontaine à eau à haut rendement
pour une eau de grande qualité
simplement exceptionnelle



Un rendement incomparable

La WL290 répond aux besoins de grands volumes d'eau, froide et chaude, tout en fournissant une eau d'une qualité exceptionnelle. Spécialement conçue pour les situations où l'osmose inverse est exigée ou lorsque la pression de l'eau est faible, la WL290 est un appareil alimenté par gravité doté d'une filtration de qualité supérieure et d'un filtre aux UV intégré au réservoir. Sa conception et sa technologie interne améliorées permettent à la WL290 d'offrir toute la journée une eau de qualité dans les milieux de travail très fréquentés ou les lieux publics.

Technologie avancée

La WL290 est dotée de trois technologies essentielles :



Filtration à haut rendement

Ce modèle peut être configuré avec une filtration par osmose inverse à quatre étages ou une filtration au charbon à plusieurs étages, selon les conditions locales. Ces processus de filtration éliminent efficacement les contaminants et le chlore pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau.



Désinfection aux UV intégrée au réservoir

Intégrée au réservoir, la technologie UV de Waterlogic agit contre les micro-organismes et les bactéries. Verre après verre, l'eau est toujours d'une qualité optimale.

Pour une excellente eau pure, tout simplement *

Sans fluor (selon le type de filtre et la qualité de l'eau)

Sans chlore (selon le type de filtre et la qualité de l'eau)

Sans goût ni odeur d'origine hydrique

* Résultats de filtration par osmose inverse ou par filtre GAC, CBC ou de sédiments.

Caractéristiques

Multiplés options de filtration : osmose inverse ou filtration au carbone en fonction de la qualité de l'eau locale.

Grand réservoir réfrigéré avec recirculation pour la production d'eau froide à grande capacité. Le nouveau design permet une capacité d'eau froide quatre fois supérieure.

Réservoir de stockage alimenté par gravité fournissant de l'eau supplémentaire pour le système à osmose inverse ou pour les installations à faible pression.

Le système d'eau froide avec recirculation laisse passer l'eau à la lumière UV du réservoir plusieurs fois par heure pour maintenir la pureté microbiologique de l'eau.

Réglages de température programmables pour les options d'eau chaude et froide.

Filtre GAC installé à l'intérieur du réservoir d'eau froide pour assurer une protection permanente contre le mauvais goût et les odeurs désagréables.

Indicateur de panne pour un entretien facile.

Mode veille « économie d'énergie » pour réduire considérablement la consommation d'énergie lorsque l'appareil n'est pas en fonction.

Système de détection de fuite offrant une protection supplémentaire et réduisant le risque d'accident.

Spécifications techniques

Modèle offert

Autoportant

Dimensions

391 mm/15,39 po (L) x 1161 mm/45,70 po (H) x 366 mm/14,40 po (P)

Hauteur de la zone de distribution

228,6 mm/9 po

Poids

environ 28,12 kg (62 lb)

Filtration standard recommandée

Filtration recommandée

Osmose inverse ou 1 x bloc de carbone (CBC), Filtre GAC, CBC ou de sédiment avec élimination du plomb et des kystes (en fonction de la qualité de l'eau locale)

Capacité des réservoirs

Réservoir réfrigéré : 11,2 litres (environ 3 gal US)

Réservoir hybride froid : 4 litres (environ 1 gal US)

Capacité totale d'eau froide : 15,2 litres (environ 4 gal US)

Réservoir d'eau chaude (500 watts) : 1,6 litre (environ 0,5 gal US) – 85 °C/185 °F (thermistance)

Capacité de distribution

environ 7,57 litres (plus de 2 gal US) par heure

Compresseur

110 V/60 Hz

Réglages de la température de l'eau

Froide : 2,7 °, 5 °, 6,6 °C/37 °, 41 °, 44 °F

(réglage par défaut à 5 °C/41 °F)

Chaude : 80 °, 85 °, 92,7 °C/176 °, 185 °, 199 °F

(réglage par défaut à 85 °C/185 °F)

Options pour l'eau

Froide Tempérée Pétillante Chaude Très chaude



Nombre d'utilisateurs



Plus de 50

Testé et certifié



* Le certificat peut varier selon les modèles.

Waterlogic International Limited et WLI Trading Limited se réservent le droit, afin de tenir compte de leurs activités de recherche et développement continues, de modifier les spécifications sans préavis. Waterlogic et le logo de Waterlogic, Firewall et le logo de Firewall sont des marques déposées dans les pays où le groupe est implanté.

Appelez-nous dès aujourd'hui.

Waterlogic Canada Inc.

Tel. 888-583-3549

763 Avenue Lajoie
Dorval, QC H9P 1G7

salesca@waterlogic.com

Pour obtenir plus d'informations, visitez www.waterlogiccanada.ca