

WL500

Une fontaine dotée de nombreuses fonctionnalités pour une eau gazeuse de première qualité



Une solution complète pour les milieux de travail modernes

Sa simplicité d'utilisation, la robustesse de sa conception et ses quatre options de distribution font de la WL500 la fontaine à eau idéale pour les environnements exigeants, comme les usines et les bureaux de taille moyenne à grande, où la demande pour une eau de qualité est très élevée.

Technologie avancée

La WL500 est dotée de trois technologies essentielles :



Filtration à haut rendement

Les filtres Waterlogic sont certifiés par des normes strictes. Ils offrent la meilleure filtration possible. Chaque goutte est aussi bonne que la dernière.



Désinfection aux UV intégrée au réservoir

Intégrée au réservoir, la technologie UV de Waterlogic agit contre les micro-organismes et les bactéries. Verre après verre, l'eau est toujours d'une qualité optimale.

Pour une eau pétillante de grande qualité

La WL500 est équipée d'une technologie unique en son genre qui fournit de manière fiable de l'eau pétillante à la demande. Le système est pensé de façon à éliminer toute eau pétillante résiduelle, ce qui empêche l'eau de remonter dans le réservoir et de perdre son effervescence.

Caractéristiques

Technologie de carbonatation avancée pour produire une eau pétillante exceptionnelle.

Base polyvalente qui permet de transformer la fontaine de comptoir en meuble autoportant, ce qui offre ainsi un espace de stockage supplémentaire.

Système de désinfection intégré au réservoir qui permet de maintenir la pureté microbiologique optimale de l'eau, grâce aux rayons UV qui détruisent les bactéries et empêchent la croissance microbienne.

Affichage numérique doté de plusieurs paramètres de langue.

Détecteur de fuite et alarme de débordement du bac d'égouttage.

Mode veille « économie d'énergie » pour réduire considérablement la consommation d'énergie lorsque l'appareil n'est pas en fonction.

Spécifications techniques

Modèles offerts

Autoportant et comptoir

Dimensions

Autoportant :

427 mm/16,81 po (L) x 1 265 mm/49,80 po (H) x 448 mm/17,63 po (P)

Comptoir :

427 mm/16,81 po (L) x 477 mm/18,77 po (H) x 448 mm/17,63 po (P)

Hauteur de la zone de distribution

170 mm (6,75 po)

Poids

Autoportant : 47 kg (104 lb)

Comptoir : 15,9 kg (35 lb)

Filtration standard fournie

Carbone

Capacité des réservoirs

Eau froide : 3 litres (environ 0,79 gal US)

Eau pétillante : 1 litre (environ 0,26 gal US)

Eau chaude : 1,6 litre (environ 0,42 gal US)

Compresseur

120 V/60 Hz

Réglages de la température de l'eau

Froide : 5 °C/41 °F

Chaude : 87 °C/189 °F

Très chaude : 95 °C/203 °F

Options pour l'eau

Froide



Tempérée

Pétillante



Chaude



Très chaude



Nombre d'utilisateurs



De 30 à 50

Testé et certifié



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

* Le certificat peut varier selon les modèles.

Waterlogic International Limited et WLI Trading Limited se réservent le droit, afin de tenir compte de leurs activités de recherche et développement continues, de modifier les spécifications sans préavis. Waterlogic et le logo de Waterlogic, Firewall et le logo de Firewall sont des marques déposées dans les pays où le groupe est implanté.



Appelez-nous dès aujourd'hui.

Waterlogic Canada Inc.

Tel. 888-583-3549

763 Avenue Lajoie
Dorval, QC H9P 1G7

salesca@waterlogic.com

Pour obtenir plus d'informations, visitez www.waterlogiccanada.ca